

Condicionadores de ar indoor
Série KT 1000

Modelo	KT 1010	KT 1012	KT 1020	KT 1022
Controle de temperatura	Termostato	Microprocessador	Termostato	Microprocessador
Capac. - T _{int.} 35°C/T _{ext.} 35°C	926W	926W	926W	926W
Alimentação elétrica	1Ph/115V/50-60Hz	1Ph/115V/50-60Hz	1Ph/230V/50-60Hz	1Ph/230V/50-60Hz
Consumo	781W	781W	781W	781W
Corrente nominal	8,3A	8,3A	4,3A	4,3A
Corrente de partida	45,5A	45,5A	27,4A	27,4A
Temperatura ambiente	20 à 45 °C	20 à 45 °C	20 à 45 °C	20 à 45 °C
Temperatura interna	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C
Grau de proteção fluxo ext.	IP34	IP34	IP34	IP34
Grau de proteção fluxo int.	IP54	IP54	IP54	IP54
Refrigerante	R134a	R134a	R134a	R134a
Cor	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
Peso	38Kg	38Kg	47Kg	47Kg
Filtro de ar de condensação	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio
Tipo de montagem	Teto / Externa	Teto / Externa	Teto / Externa	Teto / Externa
Dimensões L x A x P (mm)	550 x 465 x 440	550 x 465 x 440	550 x 465 x 440	550 x 465 x 440

